

ENTRADA
PARA MÓDULO Wi-Fi

UWDM (não incluído)

FÁCIL LIGAÇÃO DE
BATERIA DE EMERGÊNCIA


LBMF ou LABM (não incluído)

**Com entrada USB para conexão Wi-Fi**

Com electrónica de ponta para antecipar todos os imprevistos e design inovadores, os motores Force+ são desenvolvidos para portas de garagem seccionadas até 16m².

Com o display de programação externo, facilita a programação e controlo total do automatismo de forma cómoda e conveniente.

Com deteção de obstáculos e segurança anti-esmagamento estes motores são seguros e eficientes.

DESENHOS TÉCNICOS**CARACTERÍSTICAS**


- Certificados CE, RCM e TUV. Em conformidade com normas EN12453 e EN12445.
- Os motores da série Force+ podem ter uma força de tração de 600N, 1000N ou 1200N. Sendo que o modelo Force+ 1000N existe também na versão Speed, o que significa maior rapidez na abertura e fecho da porta de garagem.
- Com iluminação LED é um tipo de automatismo simples e fiável para portas até 16m².
- Com display externo, a programação é simples e intuitiva.
- Recuo automático de segurança. Paragem Automática / Recuo Automático são controlados pelo software, recurso essencial para proteger seus pessoas, animais de estimação ou outros bens.
- Auto-aprendizagem de força de obstrução. A quantidade de força para diferentes estágios do curso da porta é aprendida durante a configuração e é constantemente redefinida. A medição da força do automatismo é ajustada automaticamente.
- Com o módulo wi-fi (não incluído), poderá controlar a sua porta através de uma aplicação no seu telefone.
- Sistema de desbloqueio manual que lhe permite operar a porta a qualquer momento.
- Placa inferior metálica confere solidez e resitencia.
- Com o mínimo requerido de 30mm entre o teto e o ponto mais alto do curso da porta, este sistema de abertura pode ser colocado em divisórias de teto baixo.
- Fins de curso eletrónicos, ajuste simples. Só necessita de configurar os limites de abertura / fecho no painel de controlo, um processo rápido e simples para qualquer pessoa.
- Luz L.E.D. de cortesia, ligada a cada ciclo para iluminar a sua garagem escura.
- Entrada para Bateria de Emergência disponível e facilmente acessível. Após uma falha de energia em sua casa, o motor podem receber energia com recurso a uma bateria de emergência.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	600N	1000N	1000N Speed	1200N
ÁREA DA PORTA	9.0 m²	14.0 m²		16.0 m²
FORÇA	90 Kg	140 Kg		160 Kg
CALHA	Ferro			
CONDUÇÃO	Correia ou Corrente			
MOTOR	24V /100W	24V /140W		
TENSÃO DE ENTRADA	230V			
L.E.D.	24V / 15 Lâmpadas LED			
FUSÍVEL	Incluído (externo)			
FREQUÊNCIA DE RÁDIO	433,92 MHz ou 868 MHz (com comandos TXMF1 - *não inclui botão de parede WBM1)			
FORMATO DE CODIFICAÇÃO	Rolling Code			
TRANSMISSOR STANDARD	2 x			
MEMÓRIA	50 Códigos			
LUZ DE ADVERTÊNCIA	Incluído			
TEMPERATURA	-40°C ~50°C			
SEGURANÇA	Soft-Start / Soft-Stop			
NÍVEL DE PROTEÇÃO	IP20			
VELOCIDADE	160mm/seg	160mm/seg	200mm/seg	160mm/seg


INCLUÍDO NO KIT



motor




calha 3,30m
Correia



kit de fixação



cordão de desbloqueio



2x comandos
TXMF+



1x comando de parede sem fios*
WBM1



manual de instruções

ACESSÓRIOS veja mais em www.moveautomation.pt

CALHA COMPLETA



3300mm | 3600mm | 4200mm

CALHA PARTIDA



3150 mm | 3500mm



TXMF1



TXMFW



KSM1



WKMO



WFMCM



SDM1



FLM1



LBMF1



LABM1



RMM1



FOTOP-SP2



DC101

EMBALAGEM

Tamanho da Embalagem: 470*220*203mm

Peso da Embalagem: ± 6Kg

CALHA

Dimensões: 3320*80*30mm

Peso: ± 7Kg



PALETE

Dimensão da Paleta: 1200*800mm

Qtd por paleta: 64 pcs