

TIGER BOLT

motores para grades de enrolar

motores para puertas enrollables

moteurs pour portes enroulables

roller shutter operator



Compacto, silencioso e resistente.

ES. Compacto, silencioso y resistente.

FR. Compact, silencieux et résistant.




EN. Compact, silent and resistant.

DADOS TÉCNICOS	Bolt 160	Bolt 360	Tiger 420
FR. Informations Techniques EN. Technical Data			
ALIMENTAÇÃO ES. Alimentación	230V 50/60Hz		
FR. Alimentation EN. Power Supply			
POTÊNCIA ES. Potencia FR. Puissance EN. Power	572W	1198W	1290W
INTENSIDADE ES. Absorción FR. Intensité EN. Absorption	2.49 A	5.21 A	5.61A
TORQUE ES. Torque FR. Moment de force EN. Torque	160 Nm	360 Nm	420 Nm
VELOCIDADE ES. Velocidad FR. Vitesse EN. Speed	10 rpm		9.5 rpm
PESO MÁX ES. Peso máx. FR. Poids max. EN. Max. weight	160 Kg	360 Kg	350 Kg
FIM DE CURSO ES. Fin de curso	6 m		
FR. Fin de cours EN. Máx. height			
TEMPERATURA ES. Temperatura	-20°C a 85°C		
FR. Température EN. Temperature			
PROTEÇÃO TÉRMICA ES. Protección térmica	160°		
FR. Protection thermique EN. Thermal protection			
DIÁMETRO TAMBOR ES. Diámetro poleas	200mm	240mm	
FR. Diamètre couronne EN. Crown wheel diameter			
TUBO ES. Eje FR. Arbre diamètre EN. Tube rolling	60mm	76mm	
DIMENSÕES ES. Dimensones FR. Dimentiones EN. Dimentions	200 x 330mm	200 x 400mm	240 x 350mm
ELETROFREIO ES. Electrofreno FR. Electro-frein EN. Electrobrake	Incluído ES. Includido FR. Inclus EN. Included		
FR. Temps de travail EN. Working cycle	4 min	4 min	4 min

Pour portes enroulables allant jusqu'à 6 mètres et 360 kg.

Moteur simple ou double. Fins de course mécaniques.

Applicable dans portes déjà montées, sans besoin de démonter l'arbre.



Para grades de enrolar até 6 metros e até 360Kg.

Motor simples ou duplo. Fins de curso mecânicos.

Aplicável em grades já montadas, sem necessidade de desmontar o veio.

ES. Para cierres metálicos hasta 6 metros y hasta 360kg.

Motor simple o doble. Finales de carrera mecánicos.

Aplicable en puertas ya montadas, sin necesidad de desmantelar el eje.

FR. Pour portes enroulables allant jusqu'à 6 mètres et 360 kg.

Moteur simple ou double. Fins de course mécaniques.

Applicable dans portes déjà montées, sans besoin de démonter l'arbre.

EN. For rolling shutters up to 6 meters and up to 360Kg

Single or double engine.

Mechanical travel ends.

Applicable in grids already assembled, without need to disassemble the shaft.

