


Centrale électronique pour moteur de portail coulissant et pour barriérre automatique

conçu pour satisfaire les besoins et les attentes en termes de performances et de fonctionnalités dans l'automatisation des barrières automatiques et portails coulissants.

DESSINS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES

- Auto-programmation Cette carte dans la plupart des poursuites n'a pas besoin de programmation du temps de travail pour fonctionner.
- Fonction de programmation rapide.
- Apprentissage rapide et apprentissage automatique des télécommandes.
- Fonction de mode d'entrée de masse dans ce mode, vous pouvez déterminer combien de véhicules peuvent passer à travers le capteur de détection (la fermeture automatique doit être désactivée).
- Facile à programmer avec les boutons haut, bas et entrée et avec affichage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION CARTE	230Vac - 50Hz
MAX. SORTIE DE COURANT	200mA
MAX. CHARGE DU MOTEUR	800W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 +60°C
SORTIE DE LUMIÈRE CLIGNOTANTE	230Vac, 100W
SORTIE LUMIÈRE DE COURTOISIE (AUX)	230Vac, 100W
SORTIE ACCESSOIRES	24Vac, 200mA
DIMENSIONS DE LA CENTRALE	135*100mm

