





**Fiable y robusta, realza la estética de la puerta**

Su instalación oculta, bajo la hoja de la puerta, permite una entrada más limpia y estética a su hogar.

**DISEÑOS TÉCNICOS****CARACTERÍSTICAS**


- Motorreductor electromecánico enterrado, una solución para propietarios de viviendas que desean centrar la atención en su puerta.
- Para puertas batientes con hojas de hasta 2,5 metros y hasta 500 kg.
- Engranajes de acero, fundición y bronce.
- Resistencia al agua IP67 y práctico mecanismo de desbloqueo manual.
- Eje de transmisión y tornillos de acero inoxidable.
- Piezas mecánicas lubricadas con grasa de litio que protegen contra la corrosión, la oxidación y la herrumbre.
- Motorreductores de aluminio fundido, caja de cimentación de chapa galvanizada.
- Dispositivo antiplastamiento (EN 12453)
- Reductor de velocidad (EN 12453)
- Unidad de control electrónico en caja, fotocélulas y 2 mandos incluidos en el kit.



# SUB-L

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS         | 24V         | 230V    |
|----------------------------------|-------------|---------|
| PESO MÁXIMO POR HOJA             | 500 Kg      |         |
| ANCHO MÁXIMO DE LA HOJA          | 2,5m        |         |
| ALIMENTACIÓN DEL MOTOR           | 24Vdc       | 230Vac  |
| POTENCIA DEL MOTOR ELÉCTRICO     | 50 W        | 280W    |
| REVOLUCIONES DEL MOTOR (RPM)     | 1800        | 1400    |
| CONDENSADOR                      | ---         | 12,5 µF |
| DESBLOQUEO DE EMERGENCIA         | Con Llave   |         |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO    | -20°C~+55°C |         |
| PESO                             | 10 Kg       |         |
| CLASE DE PROTECCIÓN              | IP 67       |         |
| TIEMPO DE APERTURA A 90°         | 16 seg.     |         |
| FUERZA DE EMPUJE                 | 250 Nm      |         |
| CORRIENTE ABSORBIDA POR EL MOTOR | 3 A         | 1,5 A   |

## INCLUIDO EN EL KIT




2x motores (derecho y izquierdo)  
**SUB-L**




Condensador 12.5 µF  
**SUB-L 230V**



llave de desbloqueo



central de control  
**MV2-01**



caja para central  
**MEB01**



2x comandos  
**TXMF+**



juego de fotocélulas  
**FOTOP-SP2**



manual  
de instrucciones

## ACCESORIOS



**TXMFW**



**WKMO**



**ELM1**



**KSM1**



**RMM1**



**Wi-Remote**



**FLM1**

## EMBALAJE

### Caja

Tamaño del paquete: 455\*285\*195mm(2x)

Peso del paquete: ±20Kg(2x)

### Mot

Tamaño del paquete: 345\*240\*165mm (2x)

Peso del paquete: ±11Kg(2x)

