




LBMF o LABM (no incluido)



DISEÑOS TÉCNICOS







CARACTERÍSTICAS

• Certificados CE, RCM y TUV. Cumple con las normas EN12453 y EN12445.

motores son seguros y eficientes

• Los motores de la serie Force+ pueden tener una fuerza de 600N, 1000N o 1200N. El modelo Force+1000N también existe en la versión Speed, que supone una apertura y cierre más rápido de la puerta del garaje.

Con detección de obstáculos y seguridad de antiaplastamiento estos

- Con iluminación LED, es un automatismo sencillo y fiable para puertas de hasta 16m².
- Con pantalla externa, la programación es sencilla e intuitiva.
- Retroceso automático de seguridad. Auto Stop / Auto Reverse son funciones esenciales controladas por electronica para proteger personas, mascotas o otros.
- Autoaprendizaje de fuerza de obstrucción. La fuerza para las diferentes etapas del recorrido de la puerta se aprende durante la configuración y se restablece constantemente. La fuerza del automatismo se ajusta automáticamente.
- Con el módulo Wi-Fi (no incluido), podrás controlar tu puerta a través de una aplicación en tu teléfono.
- Sistema de desbloqueo manual que permite accionar la puerta en cualquier momento.
- Placa inferior metálica que aporta solidez y resistencia.
- Con el mínimo requerido de 30mm entre el techo y el punto más alto del recorrido de la puerta, este sistema de apertura se puede instalar en mamparas de techo bajo.
- Finales de carrera electrónicos, ajuste sencillo. Sólo necesitas configurar los límites de apertura/cierre en el panel de control, un proceso rápido y sencillo para cualquier persona.
- Luz LED de cortesía, se enciende a cada ciclo para iluminar tu garaje oscuro.
- Entrada de batería de emergencia disponible y de fácil acceso. Después de un corte de energía en su hogar, el motor puede funcionar con una batería de emergencia.

FORCE*



CARACTERISTICAS TECNICAS	600N	1000N	1000N Speed	1200N
AREA DE LA PUERTA	9.0 m ²	14.0 m ²		16.0 m ²
FUERZA	90 Kg	140 Kg 160 Kg		160 Kg
GUIA	Hierro			
CONDUCCIÓN	Correa o Cadena			
MOTOR	24V /100W	00W 24V /140W		
TENSÍON DE ENTRADA	230V			
L.E.D.	24V/ 15 Lámparas LED			
FUSIBLE	Incluido (externo)			
FRECUENCIA DE RADIO	433,92 MHz o 868 MHz (con mandos TXMF1 - *no incluye Botón de Pared WBM1)			
TIPO DE CÓDIGO	Rolling Code			
TRANSMISOR	2 x			
MEMORIA	50 mandos			
LUZ DE ADVERTENCIA	Incluído			
TEMPERATURA	-40°C ~50°C			
SEGURIDAD	Soft-Start / Soft-Stop			
NÍVEL DE PROTECCIÓN	IP20			
VELOCIDAD	160mm/seg	160mm/seg	200mm/seg	160mm/seg

INCLUIDO EN EL KIT



motor

LBMF1



LABM1











Raíl 3,30m Correa

kit de fijación cordón de desbloqueo

2x mandos *TXMF*+

1x mando inalambrico de pared* manual de instrucciones

ACCESORIOS ver más en www.moveautomation.pt GUIA COMPLETA GUIA PARTIDA 3300mm | 3600mm | 4200mm | 3150 mm | 3500mm | TXMF1 | TXMFW KSM1 | WKM0 | WFMCM | SDM1 | FLM1

RMM1

EMBALAJE

Tamaño del paquete: 470*220*203mm

Peso del paquete: ± 6Kg

RAÍL

Dimensiones: 3320*80*30mm





FOTOP-SP2