




DESSINS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionne automatiquement. Se verrouille et se déverrouille à chaque opération de porte.
- Serrure intelligente conçue pour les portes sectionnelles industrielles contrôlées par un moteur sur l'arbre base35 ; base50 et base70.
- Connexion filaire : une connexion filaire stable et fiable empêche les interférences du signal sans fil, évite l'utilisation de la batterie et garantit un fonctionnement stable à long terme.
- Sûr et fiable : la serrure électrique est connectée au moteur pour garantir que la porte est efficacement verrouillée une fois fermée afin d'éviter les effractions illégales.
- Robuste et durable : Fabriqué à partir de matériaux à haute résistance, résistants aux chocs et à la corrosion, adaptés aux différentes conditions climatiques.
- En cas de panne de courant, il peut être déverrouillé manuellement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION D' ENTRÉE	10-38V DC
CONSOMMATION D'ÉNERGIE DU DÉCLENCHEUR	400mW
TEMPS DE DÉBLOCAGE	0,5s
DEGRÉ DE PROTECTION	IP43
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C ~+60°C

EMBALLAGE

Taille du paquet: 207*160*45mm Poid du paquet: 0,431Kg



