


DISEÑOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

- Funciona automáticamente. Bloquea y se desbloquea con cada operación de la puerta.
- Cerradura inteligente diseñada para puertas seccionales industriales controlada por un motor al eje base35; base50 y base70.
- Conexión por cable: estable y confiable, evita la interferencia de la señal inalámbrica, evita el uso de batería y garantiza un funcionamiento estable a largo plazo.
- Seguro y confiable: la cerradura eléctrica está conectada al motor para garantizar que la puerta quede bloqueada de manera efectiva cuando esté cerrada para evitar entradas ilegales.
- Robusto y duradero: Fabricado con materiales de alta resistencia, resistentes a impactos y corrosión, aptos para diferentes condiciones climáticas.
- En caso de un corte de energía, se puede desbloquear manualmente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VOLTAJE DE ENTRADA	10-38V DC
CONSUMO DE ENERGÍA DEL GATILLO	400mW
TIEMPO DE DESBLOQUEO	0,5s
GRADO DE PROTECCIÓN	IP43
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C ~+60°C

EMBALAJE

Tamaño del paquete: 207*160*45mm Peso del paquete: 0,431Kg



