


**avec antenne intégrée**

Le gyrophare clignote pendant que le moteur tourne.  
Possibilité d'installation en deux positions : horizontale et verticale.

**DESSINS TECHNIQUES****CARACTÉRISTIQUES**

- Dispositif d'éclairage utilisé pour déclencher une alerte ou indiquer un état spécifique. Indique un avertissement, une préparation ou un mouvement lent. C'est un accessoire indispensable pour les portes et les portails.
- Il clignote chaque fois que le portail ou les portes industrielles commencent à fonctionner. Les feux à LED clignotants avertissent les piétons et les véhicules qui passent de faire attention à la sécurité à tout moment.
- Support fourni pour une installation verticale et horizontale
- Avec antenne intégrée.
- Programmable pour lumière intermittente et fixe
- Compatible avec tous les types de centrales Move Automation.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| ALIMENTATION                             | 36-250V AC ou 12-24V |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE EN FONCTIONNEMENT | ≤2.0W                |
| FRÉQUENCE INTERMITTENTE                  | 1Hz                  |
| ANGLE D'ÉCLAIRAGE                        | 360°                 |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT            | -20°C ~60°C          |
| ANTENNE                                  | 433,92 MHz           |
| NIVEAU DE PROTECTION                     | IP64                 |
| COULEUR DE LA LUMIÈRE                    | Orange               |

antenne interne pour étendre la distance effective du contrôleur

**EMBALLAGE**

Taille du paquet: 120\*62\*192mm  
Poids du paquet: 0,229Kg

